

Vindusmarkiser

Solskjermingsgruppens vindusmarkiser leveres med konstruksjon i ekstrudert aluminium. Innbygget i armene ligger det en kraftig fjær som sørger for at duken er stram til enhver tid.

Vindusmarkiser leveres med separat avtakbar kappe. Kappen kan være bølget (std.), rett eller lages etter egne spesifikasjoner.

Bruksområde

Vindusmarkiser kan tilpasses de fleste vinduer.

Vi har modeller som passer til alt fra eneboliger og rekkehus til leiligheter og næringsbygg.

Farger

Konstruksjonen leveres som standard i hvitlakkert RAL 9010, men kan også leveres i natureloksert aluminium eller lakkert i spesialfarger.

Duk Teflonimpregnert ringspunnet acryl. UV bestandig med en fargekthet på 7-8 (skala 1-8) Vekt ca 300 g/m.

Finnes i ca 60 forskjellige enfargede stoffer og mer enn 200 forskjellige stripekombinasjoner.

Dimensjoner

Hver enhet kan leveres i bredder opptil 380 cm, og tilpasses vindushøyder opptil maks 220 cm. Ved bruk av standard kassett bygger denne 15,5 x 10 cm

Betjening

Snortrekk, sveiv, motor og automatikk

Beskrivelse

