

## Fasademarkiser

Solskjermingsgruppens fasademarkiser leveres med konstruksjon i ekstrudert aluminium. Innbygget i armene ligger det en kraftig fjær som sørger for at duken er stram til enhver tid.

Fasademarkiser leveres med separat avtakbar kappe. Kappen kan være bølget (std.), rett eller lages etter egne spesifikasjoner.

### Bruksområde

Fasademarkiser kan tilpasses de fleste vinduer og fasader. Vi har modeller som passer til alt fra eneboliger og rekkehus til leiligheter og næringsbygg.

### Farger

**Konstruksjonen** leveres som standard i hvitlakkert RAL 9010, men kan også leveres i naturelksert aluminium eller lakkert i spesialfarger.

**Duk** Teflonimpregnert ringspunnet acryl. UV bestandig med en fargeekthet på 7-8 (skala 1-8) Vekt ca 300 g/m. Finnes i ca 60 forskjellige enfargede stoffer og mer enn 200 forskjellige stripekombinasjoner.

### Dimensjoner

Fasademarkiser uten kasse leveres i bredder opptil 700 cm. Fasademarkiser med kasse i bredder opptil 600 cm. Vindushøyder/ glasshøyder opptil maks 260 cm. Ved bruk av standard kassett bygger denne 15,5 x 10 cm Fasademarkise uten kasse bygger 17 x 14 cm

### Betjening

Snortrekk, sveiv, motor og automatikk

### Beskrivelse

Solskjermingsgruppens fasademarkise med fjærbelastede armer.

